

PRODUCTSPECIFICATIES PRODRY TD



ProDry TD45 / TD80 / TD100

- De ProDry TD45, TD80, TD100 ontvochtigers hebben een panel-constructie die onderhoud en reiniging vergemakkelijkt.
- Alle binnen- en buitenste delen, met inbegrip van de handgrepen, worden gelakt om corrosie te voorkomen.
- De handgrepen hebben een ergonomisch ontwerp hetgeen het transport eenvoudig maakt.
- De ontvochtiger is voorzien van een hygrostaat, een ontdooisysteem, een urenteller en een sensor voor de container die het gecondenseerde water bevat.
- Deze Thermobile ontvochtiger zorgt automatisch voor een correct en veilig functioneren binnen het temperatuurbereik en beschikt over een automatische ontdooifunctie en storingsmelding.
- Het luchtfilter kan eenvoudig worden gereinigd en vervangen. De modellen worden geleverd met een jack hygrostaat aansluiting voor extern gebruik om de efficiëntie in het verkrijgen van het gewenste relatieve vochtigheidsniveau te verbeteren.
- De Thermobile ProDry ontvochtigers hebben een groot scala aan toepassingen en kunnen worden gebruikt in de bouw, kelders, garages, magazijnen en musea.
- De ProDry TD80 en ProDry TD100 kunnen met dual voltage worden geleverd.



Opvangbak



Bedieningspaneel



Condensatiepomp

TECHNISCHE SPECIFICATIES | MATEN EN GEWICHTEN

1 kW = 860 kcal/h 1 kW = 3.413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODEL <i>ProDry</i>	<i>ProDry TD45</i>	<i>ProDry TD80</i>	<i>ProDry TD100</i>
Bestelnummer	50.600.350	50.600.600	50.600.900
Temperatuurbereik	+3 °C - +32 °C	+3 °C - +32 °C	+3 °C - +32 °C
Luchtvochtigheidsbereik	50% - 90%	50% - 90%	50% - 90%
Ontdooisysteem	heet gas	heet gas	heet gas
Aansluitspanning (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Verbruik (kW)	1	1,2	1,9
Koudemiddel	R410a	R410a	R407C
Droogcapaciteit 20 °C - 60% RV (L/24H)	18	29	44
Droogcapaciteit 27 °C - 80% RV (L/24H)	37	56	90
Droogcapaciteit 32 °C - 80% RV (L/24H)	44	79	100
Urenteller	*	*	*
Electronische besturing	*	*	*
Aansluiting afvoerslang	9/16" - 14 mm	9/16" - 14 mm	9/16" - 14 mm
Condensatiepomp	optie	optie	optie
Hygrostaat	*	*	*
Storingsmelding	*	*	*
Luchtfilter	*	*	*
Afm. gemonteerd LxBxH (mm)	525x545x895	560x545x965	620x590x1075
Afm. verpakt LxBxH (mm)			
Gewicht (kg)	37	46	50